



Rely on it.

# RENOLIT ALKORPLUS<sub>81040</sub>

## Contactlijm



EXCELLENCE  
IN ROOFING

# RENOLIT ALKORPLUS<sub>81040</sub>

## Contactlijm

### TOEPASSING

- Dakdetails (opkanten, doorvoeren, etc.)
- Dubbelzijdig verlijmen van niet-vliesgecacheerde dakbanen
- RENOLIT ALKORPLAN F/L/D, RENOLIT ALKORTEC F/D
- Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- **Basis:** synthetische rubber (NBR, Nitril-rubber)
- **Kleur:** wit, transparant
- **Consistentie:** vloeibaar
- **Volumieke massa bij 20°C:** 900 kg/m<sup>3</sup>
- **Verbruik:** min. 300 g/m<sup>2</sup> (2x150 g/m<sup>2</sup>) (Afhankelijk van de ondergrond)
- **Vlampunt:** -17°C
- **Drogestofgehalte (2 u, 120°C):** 28% (±2%)
- **Verwerkingstemperatuur:** Min. +5°C
- **Bewaartijd:** 12 maanden (ongeopend)
- **Opslagcondities:** tussen +5°C en +30°C (In droge omstandigheden)

### TOEBEHOREN VERWERKING

- **Handmatig:** Borstel of roller
- **Spuitsysteem met drukketel**
  - 81063-002: Compressor, ketel 20 l met direct aangedreven 2 cilinder.
  - 81063-003: Luchtslang 40 m met nodige koppelingen. (Verbinding met compressor)
  
  - 81063-001: Spuitsysteem met drukketel, binnenemmer, drukmeters, slangen (10 meter van ketel tot pistool), spuitpistool
  - 81044-001: Reiniger voor spuitmond
  
  - 81063-007: Slangen voor spuitpistool (10m)
  - 81063-006: Lichtgewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet.
  - 81063-005: Lichtgewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet incl. verlengstuk van 70 cm. Om gemakkelijker rechtopstaand te werken

# RENOLIT ALKORPLUS<sub>81040</sub>

## Contactlijm

### VERWERKING

- Volg de geldende plaatsingsrichtlijnen van de dakbedekking.
- Zorg dat de ondergrond vrij is van zichtbaar water, stof, losliggende delen, olie en vet.
- Op een sterk zuigende ondergrond kan eerst een laag contactlijm (+- 150 g/m<sup>2</sup>) aangebracht worden alvorens met de eigenlijke verlijming van de dakbedekking te starten.
- Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond en de onderzijde van de dakbedekking. Dit kan met een borstel, een roller of een spuitinstallatie.
- Van zodra de lijm vingerdroog is kan de dakbedekking geplaatst worden.
- Druk de dakbedekking stevig aan om een goede verlijming te verzekeren.

### VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakkingseenheid
81040-003	bus	10 l (10 kg)	1 stuk
81040-004	bus	1 l (1 kg)	6 stuks

### TRANSPORT

- IMDG: Lijmen, Class 3 Rn 2301 Pkg Gr. II UN Nr: 1133
- IATA: Lijmen, Class 3 Pkg Gr. II. UN Nr:1133
- ADR: Lijmen, Class 3 RN 2301 UN Nr: 1133

[WWW.RENOLIT.COM/ROOFING](http://WWW.RENOLIT.COM/ROOFING)

RENOLIT Belgium N.V.  
Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België  
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31 - Fax +32 55 31 86 58  
[renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)



*Rely on it.*