



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLUS⁸¹⁰⁶⁴ Contactlijm



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₄

Contactlijm

TOEPASSING

- Dakvlak en dakdetails (opkanten, doorvoeren, etc.)
- Dubbelzijdig verlijmen van vliesgecacheerde dakbanen
- RENOLIT ALKORPLAN A/LA, RENOLIT ALKORTEC A
- Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden

PRODUCTOMSCHRIJVING

- **Basis:** synthetische rubber (SBR, Styreenbutadiëenrubber)
- **Kleur:** blauw
- **Consistentie:** vloeibaar
- **Volumieke massa bij 20°C:** 900 kg/m³
- **Verbruik:** min. 300 g/m² (2x150 g/m²) (Afhankelijk van de ondergrond)
- **Vlampunt:** ≤ 26°C
- **Drogestofgehalte (2 u, 120°C):** 37% (± 2%)
- **Verwerkingstemperatuur:** Min. +10°C
- **Bewaartijd:** 12 maanden (ongeopend)
- **Opslagcondities:** tussen +10°C en +30°C (In droge omstandigheden)

TOEBEHOREN VERWERKING

- **Handmatig:** Borstel of roller
- **Spuitsysteem met drukketel**
 - 81063-002: Compressor, ketel 20 l met direct aangedreven 2 cilinder.
 - 81063-003: Luchtslang 40 m met nodige koppelingen. (Verbinding met compressor)

 - 81063-001: Spuitsysteem met drukketel, binnenemmer, drukmeters, slangen (10 meter van ketel tot pistool), spuitpistool
 - 81044-001: Reiniger voor spuitmond

 - 81063-007: Slangen voor spuitpistool (10m)
 - 81063-006: Licht gewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet.
 - 81063-005: Verlengstuk van 70 cm om op pistool aan te sluiten. Om gemakkelijker rechtopstaand te werken.
 - 81063-005: Lichtgewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet incl. verlengstuk van 70 cm. Om gemakkelijker rechtopstaand te werken.
- **Spuitsysteem met membraanpomp**
 - 81063-002: Compressor, ketel 20 l met direct aangedreven 2 cilinder.
 - 81063-003: Luchtslang 40 m met nodige koppelingen. (Verbinding met compressor)

 - 81063-004: Spuitsysteem met membraanpomp, gemonteerd op wagentje, slangen (10 m van ketel tot pistool), pistool. Ideaal voor dakvlakken.
 - 81044-001: Reiniger voor spuitmond

 - 81063-007: Slangen voor spuitpistool (10m)
 - 81063-006: Lichtgewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet.
 - 81063-005: Lichtgewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet incl. verlengstuk van 70 cm. Om gemakkelijker rechtopstaand te werken.

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₄

Contactlijm

VERWERKING

- Volg de geldende plaatsingsrichtlijnen van de dakbedekking.
- Zorg dat de ondergrond vrij is van zichtbaar water, stof, losliggende delen, olie en vet.
- Breng op een sterk zuigende ondergrond eerst een laag contactlijm ($\pm 150 \text{ g/m}^2$) aan alvorens met de eigenlijke verlijming de dakbedekking te starten.
- Breng vervolgens de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond en de onderzijde van de dakbedekking. Dit kan met een borstel, een roller of een spuitinstallatie.
- Van zodra de lijm vingerdroog is kan de dakbedekking geplaatst worden.
- Druk de dakbedekking stevig aan om een goede verlijming te verzekeren.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakkingseenheid
81064-001	bus	20 l (16,4 kg)	1 stuk

TRANSPORT

UN-Nr: 1133 Lijmen
IMDG-Class 3: II
RID/ADR/ADNR-Code 3: II

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V
Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31 - Fax +32 55 31 86 58
renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.